

CHARAKTERYSTYKA DRZWI WEWNĘTRZNYCH ANTYWŁAMANIOWYCH I PPOŻ.EI 60.

Drzwi stalowe lub aluminiowe z symbolem ochrony przed włamaniem **RC4** posiadające właściwości drzwi ppoż. EI 60

- lakierowane proszkowo na kolor z palety RAL, lub
- oklejane okleiną drewnopodobną PVC, lub
- obłożone lakierowaną płytą MDF o grubości 6 lub 10 mm, lub
- obłożone płytą sklejkową fornirowaną naturalną okleiną dębową o grubości 6 lub 10 mm,

Drzwi wykonane z blachy stalowej, a wewnątrz wypełnione wełną mineralną o gęstości 100 kg/m³. Skrzydło drzwiowe posiada **odporność ogniową o oznaczeniu EI60**. Drzwi zgodnie z Aprobata Techniczną ITB wydaną przez Instytut Techniki Budowlanej. Skrzydło wyposażone w **3 bolce przeciwwyważeniowe, zamek centralny rozporowy klasy C oraz 2 zamki pomocnicze**, które zapewniają poziom ochrony przed włamaniem klasy **RC4**. Dodatkowo drzwi wyposażone w samozamykacz.

WYMAGANIA TECHNICZNE DOTYCZĄCE DRZWI

- ościeżnica ceowa lub kątowna o grubości 3 mm z uszczelką EPDM na trzech krawędziach
- skrzydło płaszczyznowe z blachy stalowej o grubości 1,5 mm, skrzydło bez dodatkowych pokryć o grubości 60 mm z uszczelką EPDM i uszczelką p.poz na czterech krawędziach
- wypełnienie wełną mineralną o gęstości 100 kg/m³ oraz płytami gipsowymi
- 4 łożyskowane zawiasy
- 3 blokady przeciwwyważeniowe
- zamek centralny rozporowy klasy C
- 2 zamki pomocnicze
- samozamykacz

WŁAŚCIWOŚCI DRZWI – (nie gorsze niż)

- odporność ogniowa – EI60 wg PN-EN 13501-2+A1: 2009
- odporność na włamanie - klasa C wg PN-90/B-92270
- odporność na włamanie - klasa 4 wg PN-EN 1627:2011
- odporność na wielokrotne zamykanie i otwieranie - klasa 6 wg PN-EN 12400: 2004
- odporność na korozję - kategoria C3 wg PN-EN ISO 12944-2: 2001
- wytrzymałość mechaniczna - klasa 4 wg PN-EN 1192: 2001